

GOUTTIÈRE IRONDEL EN ALUMINIUM

Nos gouttières en aluminium allient praticité et élégance, idéales pour les constructions neuves comme pour les rénovations. Fabriquées sur-mesure et faciles à installer, elles sont disponibles en trois développés (300, 325, 380), offrant chacun une capacité d'évacuation adaptée à vos besoins et à la taille de votre bâtiment.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

- Gouttière
- Support crochet
- Naissance
- Fond de gouttière
- Coude de descente
- Tuyau de descente
- Fixation du tuyau
- Récupérateur d'eau
- Angle de finition
- Grille anti-feuilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Développé	Épaisseur	Section
Corniche	300 mm	6/10e	90 cm ²
	325 mm	6/10e	112 cm ²
	380 mm	7/10e	145 cm ²

ASPECTS ET COULEURS

• POLYAMIDE



BLANC



SABLE



GRIS ALU



ANTHRACITE

• POLYESTER



BLANC



SABLE



ARDOISE



TUYAU IRONDEL EN ALUMINIUM

Nos tuyaux de descente permettent d'évacuer les eaux de pluie rapidement et en toute sécurité, tout en protégeant vos façades. Disponibles en plusieurs formes et diamètres, ils s'adaptent à tous les types de maisons et styles de construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits	Section	Épaisseur	Longueur	Finitions		Fixation
				Nervuré	Dauphin	
Tuyaux	60x80	6/10e	3000 mm	✗	✗	universelle
	70x110	6/10e	3000 mm	✗	✗	
	Ø 80	6/10e	3000 mm		✗	
	Ø 100	6/10e	3000 mm		✗	
	Ø 120	7/10e	2000 mm			collier
Boîte à eaux	200x200x200	7/10e				

ASPECTS ET COULEURS



CUIVRE



SABLE



GRIS ALU



ANTHRACITE



ARDOISE



NOIR



SOUS-FACE IRONDEL EN ALUMINIUM

Conçues pour valoriser vos débords de toiture tout en assurant une protection durable. Nos sous-faces en aluminium s'adaptent à tous les styles de construction et offrent une finition soignée et harmonieuse aussi bien en neuf qu'en rénovation.

Pour un rendu architectural encore plus moderne, nos solutions peuvent également être complétées par notre faux claire-voie, une finition décorative qui apporte du relief et du caractère aux façades tout en conservant la durabilité et la facilité d'entretien de l'aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produits	Largeur lame	Largeur utile	Longueur	Épaisseur	Poids
Sous-face	77 mm	280 mm	3000 mm	6/10e	2,1 kg/m ²
Faux claire-voie	45 mm	360 mm	3000 mm		3 kg/m ²

ASPECTS ET COULEURS

• SOUS-FACE



ANTHRACITE 7016



CHÊNE DORÉ



NOIR GRAPHITE -
PROCHE RAL 2100



GRIS PERLE -
PROCHE RAL 7036

• FAUX CLAIRE-VOIE



ETANX

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ EN CONFIANCE

COUVERTINE ETANX EN ALUMINIUM

La solution idéale pour protéger et valoriser vos murs et murets. Fabriquée sur-mesure, elle s'adapte à différentes largeurs de supports et convient à de nombreux styles d'architecture, en construction neuve comme en rénovation. Conçue pour allier esthétique et durabilité, elle assure une finition soignée tout en protégeant efficacement les maçonneries contre les infiltrations d'eau. Compatible avec les murs de clôture et les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE), elle s'intègre parfaitement à tous vos projets.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

- Crochets de fixation
- Profil Couvertine en continu
- Fond droit et gauche
- Angle droit et gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur du mur	Largeur de la couverture	Épaisseur	Crochet au ml
Jusqu'à 230 mm	270 mm	10/10e	1
Jusqu'à 290 mm	330 mm		2

ASPECTS ET COULEURS

• POLYAMIDE



BLANC



SABLE



GRIS ALU



ANTHRACITE

• POLYESTER



BLANC



SABLE



ARDOISE

LARIVIERE Siège social

3 rue Jean Zay - CS 40446 49004 ANGERS
02 41 24 20 00



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIE



AGRICOLE

Lariviere

www.lariviere.fr

